



SYSTEM

Brides de serrage «BRID'HUMARD®»

LA PERFECTION
POUR UNE MEILLEURE
PRODUCTIVITE

Découvrez les avantages des brides de serrage BRID'HUMARD®

Notre défi quotidien est d'innover et de développer des solutions industrielles pour optimiser et augmenter la productivité de nos clients. Dans ce but, nous développons toute une série d'accessoires et de dispositifs permettant l'optimisation de vos différentes manipulations.

Afin de simplifier le maintien des outils lors d'un cycle de production sur une presse hydraulique, nous avons développé des brides de serrage qui s'adaptent à toutes les tables de travail à rainures. Ces brides se caractérisent notamment par leur simplicité d'installation et de réglage.

Caractéristiques techniques

Aperçu des avantages :

- ▶ Adaptables sur toutes les tables de travail à rainures
- ▶ Serrage rapide évitant l'inconvénient des cales d'épaisseurs
- ▶ Maintien du dispositif à une hauteur prééglée
- ▶ Levier de serrage toujours identique
- ▶ Parallélisme du corps d'appui de la bride par rapport à la table
- ▶ Mise en parallèle du corps d'appui automatique et simultanée à l'opération de serrage


Caractéristiques générales				Rainures machine							
Référence	Dénomination	Couple de serrage (Nm)	Hauteur de serrage	A	B	C	D	E	X	Y	Z
LP 001-300	Bride de serrage	70	35 - 90	190	60	35	145	50	32	30	14
LP 001-301	Bride de serrage (+20mm)	70	35 - 90	210	80	55	145	50	32	30	14
LP 001-302	Bride de serrage (vis +45mm)	70	35 - 135	190	60	35	190	50	32	30	14
LP 001-304	Bride de serrage (+20mm / Vis +45mm)	70	35 - 135	210	80	55	190	50	32	30	14
LP 001-338	Bride de serrage (+20mm / H serrage 150)	70	35 - 155	210	80	55	210	50	32	30	14
LP 017-300	Bride de serrage rapide (017-000)	70	41 - 80	212	82	49	140	65	45	44	24

Exécutions spéciales				Rainures machine							
Référence	Dénomination	Couple de serrage (Nm)	Hauteur de serrage	A	B	C	D	E	X	Y	Z
LP 001-298	Bride de serrage 001-300 avec cale	70	22 - 77	210	80	55	145	50	32	30	14
LP 001-303	Bride de serrage (Entraxe 70mm)	70	35 - 90	180	80	55	145	50	32	30	14
LP 001-330	Bride de serrage (001-303 -20mm)	70	35 - 90	160	60	35	145	50	32	30	14
LP 001-335	Bride de serrage avec rainures T dans bloc	70	35-90	200	70	45	145	50	32	30	14

Options disponibles :



Bride de serrage 001-300 avec cale réf. LP 001-298



Bride de serrage rapide avec rainure T dans bloc réf. LP 001-335

L'équipe de spécialistes HUMARD® se tient à votre disposition.

N'hésitez pas à les contacter.