















## Palettizzazione HUMARD®

Modelli	Riferimenti	Caratteristiche	Dimensioni	
	002-603	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 196 x 300 mm [0.058 m <sup>2</sup> ] 1 – 50 palette 125 kg	X : Y : Z : 1'100 mm 505 mm 420 mm	
	025-700	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 280 x 220 mm [0.061 m <sup>2</sup> ] 1 – 50 palette 125 kg	X : Y : Z : 1'250 mm 505 mm 420 mm	
	025-800	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 260 x 260 mm [0.067 m <sup>2</sup> ] 1 – 50 palette 125 kg	X : Y : Z : 1'205 mm 505 mm 420 mm	
	025-510	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 270 x 440 mm [0.118 m <sup>2</sup> ] 1 – 50 palette 450 kg	X : Y : Z : 1'440 mm 565 mm 640 mm	
	025-400	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 400 x 300 mm [0.120 m <sup>2</sup> ] 1 – 50 palette 350 kg	X : Y : Z : 1'440 mm 590 mm 500 mm	
	002-602	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 400 x 600 mm [0.240 m <sup>2</sup> ] 1 – 30 palette 420 kg	X : Y : Z : 1'500 mm 585 mm 760 mm	
	002-000	Formato palette : Autonomia : Carico / lift : 500 x 500 mm [0.250 m <sup>2</sup> ] 1 – 30 palette 450 kg	X : Y : Z : 1'740 mm 672 mm 514 mm	

### I vantaggi delle palettizzazioni HUMARD®

-  Compatte
-  Affidabili
-  Adattabili su misura
-  Robuste e stabili
-  Efficienti
-  Integrazione semplice su robot, convogliatori e linee di produzione













© HUMARD Automation SA / Soggetto a modifiche tecniche



### HUMARD Automation SA

6, rue St-Randoald  
CH – 2800 DELEMONT  
Switzerland  
Tél. +41 32 421 40 90  
Fax +41 32 423 29 26  
www.humard.com  
info@humard.com

## Palette HUMARD®

Formato paletta	Rif. paletta	Paletta	Caratteristiche	Vantaggi	Rif. palettizzatore
<b>196 x 300 mm</b> [0.058 m <sup>2</sup> ]	002-603		Palette: plastica Inseriti: nessuno Capacità: 44 pezzi Pezzi: pezzi meccanici (automobile)	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio	002-603
<b>280 x 220 mm</b> [0.061 m <sup>2</sup> ]	025-708		Palette: fili d'acciaio con rivestimento plastico Inseriti: nessuno Capacità: 60 pezzi (modello presentato) Pezzi: vaschette 50 x 50 mm	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio	025-700
	025-770		Palette: acciaio inox Inseriti: acciaio inox Capacità: 28 pezzi (modello presentato) Pezzi: carrure	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-700
	002-180		Palette: plastica Inseriti: plastica stampata Capacità: 20 pezzi (modello presentato) Pezzi: carrure	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-700
	002-296.001		Palette: plastica Inseriti: plastica stampata Capacità: 60 pezzi (modello presentato) Pezzi: vaschette 50 x 50 mm	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-700
	002-500		Palette: plastica stampata Inseriti: nessuno Capacità: 180 pezzi (modello presentato) Pezzi: platine	Precisione delle impronte Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio	025-700
<b>260 x 260 mm</b> [0.067 m <sup>2</sup> ]	002-600		Palette: plastica Inseriti: nessuno Capacità: 25 pezzi Pezzi: carrure, fondelli	Precisione delle impronte Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio	025-800
<b>270 x 440 mm</b> [0.118 m <sup>2</sup> ]	025-120		Palette : stainless steel Inserito : plastica e acciaio inox Capacità: 35 pezzi (modello presentato) Pezzi: carrure	Precisione degli inserti Materiale protettivo dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-510
<b>400 x 300 mm</b> [0.120 m <sup>2</sup> ]	025-410		Palette: acciaio inox Inserito: plastica stampata Capacità: 10 pezzi (modello presentato) Pezzi: utensili di punzonatura	Precisione delle impronte Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-400
	025-825		Palette: acciaio inox Inseriti: plastica e acciaio inox Capacità: 39 pezzi (modello presentato) Pezzi: utensili da taglio	Precisione degli inserti Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	025-400
<b>400 x 600 mm</b> [0.240 m <sup>2</sup> ]	002-602		Palette: plastica termoformata Inseriti: nessuno Capacità: 35 pezzi (modello presentato) Pezzi: coperchi	Precisione delle impronte Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio	002-602
<b>500 x 500 mm</b> [0.250 m <sup>2</sup> ]	002-115		Palette: acciaio inox Inserito: plastica lavorata Capacità: 63 pezzi (modello presentato) Pezzi: carrure	Precisione delle impronte Materiale a protezione dei pezzi Resistenza al lavaggio Adattamento al tipo di pezzi	002-000

Realizziamo su richiesta palette specifici per le esigenze di produzione.